D1395M

Referencias comerciales:

DTA 1400 E LS

DTA 1400 E ME

Imagen orientativa de grupo abierto

Características / Beneficios

- Marcado CE para aplicaciones estacionarias.
- Diseñado, calculado y fabricado para un óptimo funcionamiento
- Facilidad de operación, mantenimiento y servicio.
- Amplia gama de opciones.

Características técnicas	50 Hz	60 Hz
Motor	12V 4000 G21R	
Nivel emisión de escape	EU0	
Clase de Ejecución	G3	

■ Clase de ejecución de acuerdo con la norma ISO 8528/5 (2005) teniendo en cuenta el comportamiento del grupo tanto en régimen permanente en diferentes niveles de carga, como en régimen transitorio debido a golpes de carga.

Estructura mecánica	
Largo (L) mm	5870
Ancho (A) mm	2110
Alto (H) mm	2375
Peso (kg)	11590
Capacidad depósito combustible (l)	-
Presión acústica [LpA] (dBA @7m)	-
Potencia acústica (dB(A))	-

Potencias

Potencia de acuerdo al alternador dedicado

50 Hz	Pot. Prime kVA	Pot. Prime kW	Potencia Emergencia kVA	Potencia Emergencia kW
380/220 V	1.250	1.000	1.375	1.100
400/230 V	**1.265**	**1.012**	**1.395**	**1.116**
415/240 V	-	-	-	-
60 Hz	**Pot. Prime kVA**	**Pot. Prime kW**	**Potencia Emergencia kVA**	**Potencia Emergencia kW**
208/120 V	-	-	-	-
220/127 V	-	-	-	-
380/220 V	-	-	-	-
400/230 V	-	-	-	-
440/277 V	-	-	-	-
480/277 V	-	-	-	-

Dimensiones (mm)



Estos croquis se muestran a modo de ilustración.

Potencia prime

POTENCIA PRIME: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10 % durante 1 hora de cada 12. De acuerdo con la ISO 8528/1 (2005) – PRP

Potencia Emergencia

POTENCIA EMERGENCIA: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo con la norma ISO 8528/1 (2005) – ESP. Sobrecargas sobre la potencia de emergencia no están permitidas.

Condiciones de referencia estándar
25 ºC, 100 kPa y 30% de humedad relativa.

Para grupos de potencia continua (COP según la ISO 8528/1:2005) por favor consulte con su distribuidor GESAN

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local GESAN para más información y visítenos en gesan.com

D1395M2014ES22

Motor

General	50 Hz	60 Hz
Marca Motor	MTU	
Modelo	12V 4000 G21R	
R.P.M.	1500	
Potencia neta (kWm)	1175	
Combustible	Diesel	
Nº cilindros	12	
Cilindrada (c.c)	48700	
Diámetro (mm)	165	
Carrera (mm)	190	
Relación Compresión	15,5:1	
Tipo de regulación	ELECTRONICA	
Nivel emisión de escape	EU0	
Certificado TA-Luft	TA-Luft 0	
Motor conmutable 50/60 Hz		

Sistema de Refrigeración	50 Hz	60 Hz
Caudal aire ventilador (m3/min)	1560	
Pérdida de carga admisible de radiador (Pa)	-	
Tipo refrigeración	AGUA	
Cantidad refrigerante (l)	490	
Temperatura diseño radiador	50ºC	
Tª máxima de trabajo	-	

Sistema de caldeo de motor	
Potencia resistencia caldeo (W)	2 x 3000W

Sistema de Lubricación	
Cantidad aceite (l)	200
Consumo aceite (% consumo combustible)	0,5

Sistema de admisión de aire	50 Hz	60 Hz
Caudal aire admisión (m3/min)	96	
Filtro aire	Medium	

Sistema de Escape	50 Hz	60 Hz
Tª gases escape (ºC)	495	
Caudal gases (m3/min)	228	
Contra presión máx. escape (kPa)	5,1	
Número de escapes	-	
Diámetro entrada (")	-	
Diámetro salida(")	-	
Atenuación (dB(A))	-	

Sistema de arranque	
Tensión (V)	24
Tipo de batería	2 x 12V 44Ah - 730A

Cuadro de consumo de combustible

Nivel de carga	PRIME 50 Hz (L/h)	EMERGENCIA 50 Hz (L/h)	PRIME 60 Hz (L/h)	EMERGENCIA 60 Hz (L/h)
25%	80,1	85,0	-	-
50%	133,3	148,2	-	-
75%	195,1	211,8		
100%	255,0	276,8		
110%	276,8	-		-

NOTA: Rango de acuerdo con la configuración estándar.

Cuadro Eléctrico

■ Cambio rápido de sistema de puesta a tierra TN y pulsador de parada de emergencia.

Tensión (V)	400/230V
Frecuencia	50 Hz
Interruptor grupo	4P 2000A R
Cargador electrónica batería	DSE 9255 - 24V 5A

Módulo de control 7320

■ Vigilante de red
■ Botones de modos de funcionamiento independientes
■ LED de indicación de alarmas y estado
■ Comunicaciones vía USB, RS232, RS485, así como DSEnet® para expansión del sistema
■ Totalmente configurable mediante PC en entorno Windows y software libre tipo Scada en tiempo real
■ Modos de funcionamiento: ARRANQUE, PARO, AUTO, MANUAL y PRUEBA.
■ Histórico de hasta 250 eventos y programación de alarmas, eventos, arranques y paradas
■ Posibilidad de conexión Ethernet (requiere módulo aparte)
■ Lectura y visualización de parámetros con valores RMS, reloj en tiempo real,
■ Protocolo MODBUS disponible para software cliente
■ Pantalla LCD de 132x64 pixel con iluminación
■ 5 botones de navegación por los menús



Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local GESAN para más información y visítenos en gesan.com

D1395M2014ES22

Alternador

- Alternador 4 polos
- Rodamiento engrasado de por vida
- Aislamiento clase H
- Sin escobillas
- Paso de bobina 2/3
- AVR
- Incorpora supresor de emisiones electromagnéticas de acuerdo con la norma CE
- Unión de motor y alternador mediante acoplamiento de discos flexibles.
- Sistema de excitación bobinado auxiliar
- Capacidad de sobrecarga de 3 veces la intensidad nominal durante al menos 10 s

Normas:
- IEC 60034
- ISO 8528/3

Baja distorsión de onda:
- THD < 4%
- THF (IEC) < 2%
- TIF (NEMA) < 50

Modelo	LSA 50.2 M6	ECO43-2LN
Fabricante	LEROY SOMER	MECC ALTE
Tensión (V)	400/230	400/230
Frecuencia	50Hz	50Hz
Potencia Alternador (kVA)	1375	1420
Tipo de Potencia	(SB 27)	(SB 27)
Número de hilos	6	12
Bobinado	6	
IP Alternador	IP 23	IP 21
Sistema de excitación	AREP	MAUX
Modelo AVR	R 450	DSR
Regulación de tensión	±0,5%	±1%
Rendimiento al 75% f.d.p. 0,8 (%)	96	96
Rendimiento al 100% f.d.p. 0,8 (%)	95	96
Reactancia subt. directa, X"d (p.u.)	16,5	8,4
Constante de tiempo subt. directa (T''d)	18	18
Reactancia homopolar (Xo) (ms)	3,6	3,9
Relación de cortocircuito (Kcc)	0,31	0,38

Referencias comerciales y potencias

Familia:	**D1395M**	**50 Hz**			**60 Hz**	
	Modelo Alternador	Tensión	LSA 50.2 M6	ECO43-2LN	Tensión	
	Tipo de potencia Prime/Emergencia Kva para configuración de tensiones alternativas				480/277 V	
		415/240 V			440/254 V	
		400/230 V	1.250/1.375	1.265/1.395	400/230 V	
		380/220 V	1.250/1.375		380/220 V	
					208/120 V	
					220/127 V	
		230 V			240/120 V	
Referencias comerciales:	**Abierto**	DTA 1400 E LS		DTA 1400 E ME		

Normas:

El grupo electrógeno cuenta con Marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
- 2006/95/CEE Baja tensión.
- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética.
- 97/68/CE Emisiones gases y partículas contaminantes.
- 2005/88/CE Emisiones sonoras de las máquinas al aire libre en grupos insonorizados.

Normativas internacionales aplicables:

- ISO 8528
- ISO 3046
- BS 5000
- IEC 60034

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local GESAN para más información y visítenos en gesan.com

Opcionales

Mecánicos
o Depósito de Doble Pared Auxiliar
o Conexión a depósito de combustible exterior
o Sistema de Llenado Automático
o Conjunto Amortiguación Grupo-Suelo

Placa de Control
o DSE 2510/20 - Placa remota
o DSE 2157 - Señal libre de potencial
o DSE 2130 - Módulo de entrada
o DSE 2548 - Módulo LED
o GSM modem (se requiere puerto RS232)
o DSE 865 / 860 - módulo TCP/IP
o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS and GPS)
o DSE891 Ethernet Gateway
o DSE892 SNMP Gateway
o Cargador de batería DSE 9260 24V, 10A
o Protección diferencial
o Relojes analógicos
o Protección de aislamiento

Motor
o Filtro separador de agua de altas prestaciones
o Escape residencial -11 dB(A) (Grupos Abiertos)
o Escape residencial -26 dB(A) (Grupos Abiertos)
o Escape residencial -35 dB(A) (Grupos Abiertos)

Alternador
o Tipo de excitación: AREP, PMI o PMG
o Resistencias anti-condensación
o Sistema 2 o 4 de protección ambiental
o AVR especial

Módulo de control de sincronización Emergencia
o IG-NT (SPtM)
o IG-NT (MINT)
o DSE 8620
o DSE 8610

Kits de mantenimiento (*)
o Pak 500h
o Pak 1000h
o Pak 2000h
o Start-up kit
* Por favor consulte con nuestro departamento post-venta para descripción

Conmutación
Armario de conmutación con dispositivo de interbloqueo mecánico y eléctrico integrado.
Número elevado de maniobras

	400/230 50Hz
Conmutación	4P 2000A

Opcionales del cuadro de conmutación
o DSE 331 instalado en cuadro de conmutación
o DSE 333 instalado en cuadro de conmutación

Grupos Electrógenos Europa, S.A. es una empresa certificada con ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y PECAL
GESAN se reserva el derecho de modificar cualquier característica de sus equipos sin previo aviso.
Todos los productos han sido diseñados y calculados en el Competence Center de Zaragoza
Los datos de pesos y dimensiones son sobre grupo estándar.
Documento no contractual

Gesan Headquarters:
Grupos Electrógenos Europa, S.A.
Polígono pitarco II - Parcela 20
50450 Muel (Zaragoza) España
Tel.: +34 976 145 432
Fax.: +34 976 145 431
e-mail: info@gesan.com
* Departamento post-venta
Repuestos: sp@gesan.com
Servicio: sat@gesan.com
www.gesan.com

DISTRIBUIDO POR:

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local GESAN para más información y visítenos en gesan.com

D1395M2014ES22